produktinformation

tesa® 4848 Professional
Ytskyddsfilm

tesa® 4848 är en självhäftande, transparent och miljövänlig PE-film som är täckt med en bindemedelsmassa i akrylat. Ytskyddsfilmen är lättanvänd och skyddar känsliga ytor (t.ex. glas) mot färgdroppar, kemikalier, fukt, skada och olika typer av föroreningar. Ytskyddsfilmen är UV-beständig, kan användas i upp till 4 veckor och kan lätt tas bort.

Huvudanvändning

- Inomhus- och utomhusapplikationer
- För målnings-, gips- eller fasadarbeten
- Skydd av stora områden mot smuts och skador

Tekniska data

Bärare material	PE film	Häftförmåga mot stål	0.8 N/cm
Total tjocklek	48 µm	Brottöjning	200 %
Typ av häftämne	Akrylat	Brottstyrka	12 N/cm

Egenskaper

Enkel att ta bort	Ja

Ytterligare information

Utomhusbruk ställer höga krav på självhäftande tejp och kräver extra noggrannhet vid materialtest. Om ytan består av PVC, lackerad metall, trä eller fernissa, bör folien testas på underlaget före användning. På förvittrade ytor - speciellt PVC och metall - kan häftämnesrester eller misfärgning uppstå, när folien tas bort.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk http://l.tesa.com/?ip=04848

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som meddelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.

tesa® great to work with