

produktinformation

tesa® 4172 Professional

Bygg-och skyddstejp (bygg-och skyddstejp) för standardapplikationer

tesa® 4172 är en högkvalitativ Bygg-och skyddstejp (bygg-och skyddstejp) för proffs och lämpar sig för tillförlitlig täckning av släta (släta) ytor vid byggnadsarbete. Den består av en slitstark och mjuk PVC-film med en kraftfull bindemedelsmassa i naturgummi. Bygg-och skyddstejpen (tejpen) är beständig mot UV-ljus och fukt och kan användas i temperaturer så låga som 5 °C. tesa® 4172 är även beständig mot svaga kemikalier och kan rullas ut enkelt och tas bort på ett rent sätt. Tejpen kan även rivas av för hand och användas enkelt, även i hörn

Huvudanvändning

- Utomhusmaskering (upp till 4 veckor)
- För maskering på släta (släta) ytor vid rappning, målning, gipsarbete, murverk och stuckaturarbete
- Skydd mot smuts och skada genom tillverkningsverktyg och -material
- Möjligt att applicera i hörn

Tekniska data

▪ Bärare material	Mjuk PVC	▪ Brottöjning	190 %
▪ Total tjocklek	120 µm	▪ Brottstyrka	24 N/cm
▪ Typ av häftämne	Naturgummi	▪ UV beständighet	4 veckor
▪ Häftförmåga mot stål	1.3 N/cm		

Egenskaper

- | | | | |
|-------------------------|-------|------------------|---------|
| ▪ Kan rivas av för hand | ● ● ● | ▪ Skarp färgkant | ● ● ● |
| ▪ Färg förankring | ● ● ● | ▪ Formbarhet | ● ● ● ● |

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ● ● ● ● mycket god ● ● ● god ● ● medelgod ● mindre bra

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04172>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.