

produktinformation

tesa® 4843 Professional

Gipsskyddstejp i premiumklass för skydd av känsliga profiler och ytskikt

tesa® gipsskyddstejpen kommer inte att svika dig, oavsett årstid, eftersom den stabila tejpens fäster även när det är kallt. Detta innebär att tejpens tillhandahåller optimalt skydd för målnings-, stuckatur- och gipsarbeten. Den består av en stabil, slitstark, mjuk PVC-film och är täckt med en åldersbeständig bindemedelsmassa. Gipsmaskeringstejpen skyddar ytorna på känsliga profiler, ramar och ytskikt från nedsmutsning eller skada orsakad av gipsmaterial eller verktyg. Tejpen är beständig mot fukt, svaga syror och alkaliska lösningar, samt en rad olika kemikalier.

Huvudanvändning

- Utomhusapplikationer
- Bra skydd för släta och något grova ytor
- För applikationer som kräver hög vidhäftningsstyrka (t.ex. rappnings-, målnings-, gips-, murverks- och stuckaturarbeten)
- Även lämplig för försegling av påsar, heavy duty-inslagning och andra DIY-applikationer
- För temperaturer över 0 °C

Tekniska data

▪ Bärare material	PVC-folie	▪ Brottöjning	200 %
▪ Total tjocklek	122 µm	▪ Brottstyrka	23 N/cm
▪ Typ av häftämne	Naturgummi	▪ UV beständighet	2 veckor
▪ Häftförmåga mot stål	1.2 N/cm		

Egenskaper

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------|---------|
| ▪ Kan rivs av för hand | ● ● ● | ▪ Skarp färgkant | ● ● ● ● |
| ▪ Lämplig för ojämna ytor | ● ● ● ● | ▪ Formbarhet | ● ● ● ● |
| ▪ Färg förankring | ● ● ● | | |

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ● ● ● ● mycket god ● ● ● god ● ● medelgod ● mindre bra

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04843>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.