

# produktinformation

## tesa® 4348 Professional

Flexibel maskeringstejp med utmärkt vidhäftningsstyrka för inomhusapplikationer - lättanvänd, idealisk för släta ytor.

tesa® 4348 är en något kräppad, slitstark och standardmässig maskeringstejp med en bindemedelsmassa i naturgummi som lämpar sig för målningssuppgifter inomhus. Den spänstiga tejpens kan rivas av för hand och användas i upp till 7 dagar och är enkel att ta bort efter användning. Tack vare den utmärkta vidhäftningsstyrkan möjliggör tejpens väldefinierade kanter vid målningsarbeten och är ett tillförlitligt verktyg för professionella målare.

### Huvudanvändning

- Inomhusapplikationer
- Rena färg- och lackeringskanter
- För släta ytor
- För enkla målningssuppgifter

### Tekniska data

|                   |                       |                        |          |
|-------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| ▪ Bärare material | Papper (Lätt kräppat) | ▪ Häftförmåga mot stål | 3.3 N/cm |
| ▪ Total tjocklek  | 140 µm                | ▪ Brottöjning          | 10 %     |
| ▪ Typ av häftämne | Naturgummi            | ▪ Brottstyrka          | 36 N/cm  |

### Egenskaper

|                           |      |                  |     |
|---------------------------|------|------------------|-----|
| ▪ Kan rivas av för hand   | ●●●● | ▪ Skarp färgkant | ●●● |
| ▪ Lämplig för ojämna ytor | ●●   | ▪ Formbarhet     | ●●● |
| ▪ Färg förankring         | ●●●● |                  |     |

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04348>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.