

produktinformation

tesa® 4440 Professional

Målartejpen för professionella målningsarbeten utomhus

Precisionsmålartejpen tesa® 4440 består av en särskilt slitstark och platt Washi-specialbas utrustad med en UV-beständig bindemedelsmassa i naturgummi. Eftersom att grundmaterialet har impregnerats kan målartejpen användas utomhus i upp till 26 veckor för utmanande målningsarbeten, inklusive på något grova ytor. Tejpen möjliggör exakta, skarpa och rena färgkanter. Den högkvalitativa målartejpen är lättanvänd och kan rivas av för hand och tas bort från ytan utan att lämna kvar rester – även efter flera veckor. Flera färglager kan appliceras i en enda process, vilket sparar professionella målare både tid och pengar. Dessutom är den kompatibel med alla kommersiellt tillgängliga färger, lacker och glansmedel och kan även användas för lätta gipsarbeten.

Huvudanvändning

- Professionella målningsarbeten utomhus (upp till 26 veckor)
- Lätta gipsarbeten
- Idealisk för skarpa färgkanter
- Även lämplig för användning på grova ytor

Tekniska data

▪ Bärare material	Papper (Slätt, vit silikoniserad)	▪ Brottöjning	5 %
▪ Total tjocklek	110 µm	▪ Brottstyrka	35 N/cm
▪ Typ av häftämne	Akrylat	▪ UV beständighet	26 veckor
▪ Häftförmåga mot stål	1.8 N/cm		

Egenskaper

▪ Kan rivas av för hand	●●●●	▪ Skarp färgkant	●●●●
▪ Lämplig för känsliga ytor	●●	▪ Jämn färgkant	●●●●
▪ Lämplig för ojämna ytor	●●●	▪ Formbarhet	●●●●
▪ Färg förankring	●●●●		

Jämförelse med motsvarande produktgrupp: ●●●● mycket god ●●● god ●● medelgod ● mindre bra

Ytterligare information

När man applicerar tejp på vädergrånade underlag kan det göra att det blir kvar klisterrester vid avmaskning. Därför rekommenderar vi att innan man använder klistertejp på vädergrånade ytor bör man testapplicera i upp till 24 timmar.

För senaste nytt om denna produkt, klicka vänligen på länk <http://l.tesa.com/?ip=04440>

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All teknisk information och data som nämns ovan lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. De ska betraktas som medelvärden och lämpar sig inte för en specifikation. Därför kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier utan begränsning till någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra applikationstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.