

Säkerhetsdatablad

Bostik Wood adhesive 750 Winter

Ersätter datum: 2015-04-21

Omarbetad: 2018-03-26

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Bostik Wood adhesive 750 Winter

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Vattenbaserat trälim.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör

Företag: Bostik AB
Adress: Strandbadsvägen 22
Postnr: 251 09
Ort: Helsingborg
Land: SVERIGE
E-post: Info.se@bostik.com
Telefon: +46 42 19 50 00
Hemsida: www.bostik.se
Kontaktperson: Namn: Bostik AB Miljöavdelningen, Telefon: +46 42 19 50 00

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

020- 99 60 00 (Kemiakuten (Öppet dygnet runt 7 dagar i veckan) Eller SOS alarm 112.)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Flam. Liq. 3;H226
Allvarligaste skadliga effekterna: Brandfarlig vätska och ånga. Ytterligare information om eventuella hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

2.2 Märkningsuppgifter

Piktogram



Signalord: Varning

Innehåller

Säkerhetsdatablad

Bostik Wood adhesive 750 Winter

Ersätter datum: 2015-04-21

Omarbetad: 2018-03-26

Ämne: etanol, etylalkohol

H-fraser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

P-fraser

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

P403+233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Ämne	CAS-nummer	EG-nr	REACH reg.nr	Koncentration	Noteringar	CLP-klassificering
etanol, etylalkohol	64-17-5	200-578-6	01-2119457610-43	10 -< 20%		Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319
isopropanol, isopropylalkohol, propan-2-ol	67-63-0	200-661-7	01-2119457558-25-xxxx	1 - 5%		Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT SE 3;H336
butyldiglykolacetat	124-17-4	2039616	01-2119475110-51	1 -< 5%		

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inhalation: Frisk luft och vila. Kontakta läkare för rådgivning.

Förtäring: Framkalla ej kräkning. Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med vatten förutsatt att den skadade inte är medvetslös. Kontakta läkare för rådgivning.

Hudkontakt: Tag av förorenade kläder som tvättas före ny användning. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

Ögonkontakt: Avlägsna eventuella kontaktlinser och skölj med vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken särade). Kontakta genast läkare om symptom uppträder efter sköljning.

Brännskador: Ej aktuellt.

Allmänt: Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.

Säkerhetsdatablad

Bostik Wood adhesive 750 Winter

Ersätter datum: 2015-04-21

Omarbetad: 2018-03-26

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel: Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch.

Olämpliga släckmedel: Använd ej direkt vattenstråle.

Släckningsmetod: Vatten i spridd stråle endast för kylning av behållare.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga ångor kan bildas vid nedbrytningstemperaturer. Kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO₂).

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Andningsapparat skall användas vid brandbekämpning. Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk.

Övrig information: Låt ej släckvatten eller spill rinna ut i avloppet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal: Använd lämplig skyddsutrustning. OBS! Halkrisk vid spill. Undvik direktkontakt.

För räddningspersonal: Samla upp spill i lämpliga behållare för destruktion. Använd lämplig skyddsutrustning. Inga åtgärder skall vidtas som innebär en personlig risk eller utan lämplig utbildning. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör inte eller gå igenom spillt material. Använd lämplig skyddsutrustning. Visa detta säkerhetsdatablad om möjligt.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark. Genom kemisk flockulering kan produkten elimineras från vatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med sågspån, sand eller annat inert absorptionsmaterial och samla upp i slutna behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning samt avsnitt 13 för avfallshantering.

Övrig information: Vid större utsläpp, kontakta berörda myndigheter.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttagas. OBS! Halkrisk vid spill. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i kärll som tål vatten. Förvaras säkert och oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras väl tillsluten på en sval, väl ventilerad plats.

Säkerhetsdatablad

Bostik Wood adhesive 750 Winter

Ersätter datum: 2015-04-21

Omarbetad: 2018-03-26

7.3 Specifik slutanvändning

Se tekniskt datablad.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gräns för exponering i arbetet

Ämnesnamn	Tidsperiod	ppm	mg/m3	fiber/cm3	Kommentar	Anm
etanol, etylalkohol	NGV	500	100			V
etanol, etylalkohol	KGV	1000	1900			V
butyldiglykolace tat	NGV	15	130			V
butyldiglykolace tat	KGV	30	250			V
isopropanol, isopropylalkohol , propan-2-ol	NGV	150	350			V
isopropanol, isopropylalkohol , propan-2-ol	KGV	250	600			V

V = Vägledande korttidsgränsvärde

KGV = Korttidsvärde

NGV = Nivågränsvärde

Biologiska gränsvärden: Ingen information tillgänglig.

Övrig information: AFS 2015:7 Arbetsmiljöverkets Författningssamling "Hygieniska gränsvärden".

8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen: Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet. Använd så långt möjligt slutna system. Andningsskydd ska användas vid koncentrationer överstigande hygieniska gränsvärden. Undvik upprepad hudkontakt.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras. Beakta hygieniska gränsvärden. Allmänventilation och punktutslug skall vara explosionssäkra.

Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd: Skyddsglasögon som ger fullständigt skydd för ögonen. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.

Personlig skyddsutrustning, hudskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk skall lämpliga skyddskläder användas.

Personskyddsutrustning, handskar: Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar. Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. Handskar ska uppfylla EN 374. Nitrilgummi - NBR: Tjocklek >= 0,35mm; genombrottsid >= 480min. Butylgummi - IIR: Tjocklek >= 0,4 mm; genombrottsid >= 480min.

Personlig skyddsutrustning, andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter för organiska ångor (typ A2).

Begränsning av miljöexponeringen: Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

Värmerisker: Undvik höga temperaturer och direkt solljus.

Säkerhetsdatablad

Bostik Wood adhesive 750 Winter

Ersätter datum: 2015-04-21

Omarbetad: 2018-03-26

Övrig information:

Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas. Beakta lokala bestämmelser. Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Parameter	Värde/enhet
Tillstånd	Flytande
Färg	Vit
Lukt	Alkohol
Löslighet	Lösligt i vatten.
Explosiva egenskaper	Data saknas
Oxidationsegenskaper	Data saknas

Parameter	Värde/enhet	Anmärkingar
pH (brukslösning)	6 - 7	
pH (koncentrerad)	Data saknas	
Smältpunkt	Data saknas	
Frys punkt	Data saknas	
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	90 °C	
Flampunkt	32 °C	
Avdunstningshastighet	Data saknas	
Brandfarlighet (fast form, gas)	Data saknas	
Brännbarhetsgräns	Data saknas	
Explosionsgränser	Data saknas	
Ångtryck	Data saknas	
Ångdensitet	Data saknas	
Relativ densitet	Data saknas	
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	Data saknas	
Självantändningstemperatur	Data saknas	
Sönderfallstemperatur	Data saknas	
Viskositet	Data saknas	
Luktröskel	Data saknas	

9.2 Annan information

Parameter	Värde/enhet	Anmärkingar
Densitet	1.05 g/cm ³	

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

Säkerhetsdatablad

Bostik Wood adhesive 750 Winter

Ersätter datum: 2015-04-21

Omarbetad: 2018-03-26

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld.

10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inget, vid förvaring i enlighet med rekommendationerna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut oral toxicitet:	Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Akut dermal toxicitet:	Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Akut inhalationstoxicitet:	Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Frätskada/irritation på huden:	Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Allvarlig ögonskada/ögonirritation:	Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:	Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Mutagenitet i könsceller:	Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Cancerframkallande:	Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Reproduktionstoxicitet:	Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Enstaka STOT-exponering:	Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Upprepad STOT-exponering:	Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.
Fara vid aspiration:	Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ingen information tillgänglig

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig

Säkerhetsdatablad

Bostik Wood adhesive 750 Winter

Ersätter datum: 2015-04-21

Omarbetad: 2018-03-26

12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Komponenterna i denna produkt uppfyller inte kriterierna för att klassificeras som PBT eller vPvB.

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig

Övrig information

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rester och avfall skall hanteras som farligt avfall.

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

Avfallskategori: 08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

AVSNITT 14: Transport information

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer:	1133	14.4 Förpackningsgrupp:	III
14.2 Officiell transportbenämning:	Llm, innehåller alkohol. Adhesive contains alcohol.	14.5 Miljöfaror:	Nej
14.3 Faroklass för transport:	3		
Risketikett(er):		Tunnelkategori :	(D/E)
Farlighetsnummer:			

Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

14.1 UN-nummer:	1133	14.4 Förpackningsgrupp:	III
14.2 Officiell transportbenämning:	Adhesive , contains alcohol.	14.5 Miljöfaror:	
14.3 Faroklass för transport:	3		
Risketikett(er):			
Transport i tankfartyg:			

Havstransport (IMDG)

14.1 UN-nummer:	1133	14.4 Förpackningsgrupp:	III
14.2 Officiell transportbenämning:	Adhesive , contains alcohol.	14.5 Miljöfaror:	Nej
14.3 Faroklass för transport:	3	Namn på det/de miljöfarliga ämnena:	
Risketikett(er):		IMDG Code segregation group:	
EmS:	F-E, S-D		

Säkerhetsdatablad

Bostik Wood adhesive 750 Winter

Ersätter datum: 2015-04-21

Omarbetad: 2018-03-26

Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.1 UN-nummer:	1133	14.4 Förpackningsgrupp:	III
14.2 Officiell transportbenämning:	Adhesive , contains alcohol.	14.5 Miljöfaror:	Nej
14.3 Faroklass för transport:	3		
Risiketikkett(er):			

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Speciella villkor:	AFS 2015:7 Arbetsmiljöverkets Författningssamling "Hygieniska gränsvärden". Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser / lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Ta del av direktiv 92/85/EEG om skydd för gravida och ammande kvinnor i arbetslivet. EU-REACH (1907/2006) - Kandidatlistan över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) för godkännande i enlighet med artikel 59. Produkten innehåller inte SVHC ämnen. EU-REACH (1907/2006) - Bilaga XVII - Ämnen som omfattas av begränsningar: Inga av ingående komponenter är listade. EU-REACH (1907/2006) - Bilaga XIV - Förteckning över ämnen, vilka krävs tillstånd för: Inga av ingående komponenter är listade.
---------------------------	---

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Övrig information:	Kemikaliesäkerhetsvärdering har inte utförts.
---------------------------	---

AVSNITT 16: Annan information

Återförsäljarens anteckningar: Version 3.
Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produkttegenskaperna.

Datum: 2018-03-26

Lista över relevanta H-satser

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Säkerhetsdatablad

Bostik Wood adhesive 750 Winter

Ersätter datum: 2015-04-21

Omarbetad: 2018-03-26

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Dokumentets språk: SE