



Acryl Deco Surface+

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-03-24

BESKRIVNING AV PRODUKT

Högkvalitets målarakryl med Bostik SPO-teknologi. Övermålningsbar med de flesta färgtyper utan risk för sprickbildning i färgen efter ca 24 timmars torkning. Yttorr efter ca 10 min. Den målade ytan blir slät, fri från sprickor, genombildningar eller missfärgningar. Gäller även/også matta färger och snickerigrund/snedkergrunder. Smala fogar/fuger (max 5 mm djup) kan målas efter ca 1 timme.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Fäster på solida material av trä, metall, cement, gips, målade ytor och tegel. Använd för tätning i samband med inomhusmålningsarbeten mellan vägg/tak, runt fönster/dörr/sprickor och andra anslutningsfogar mot vanligt förekommande byggmaterial i samband med krav på högt slutresultat för den övermålade fogen. Använd botteningslist vid breda fogar (10-20 mm). Anpassa fogdjupet så att det då motsvarar fogbredden.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett. Porösa ytor ska förbehandlas (1 del fogmassa/2 del vatten) för att optimera vidhäftningen mellan fog och underlag. Börja med att öppna patronen med lämpligt skärverktyg/kniv. Skruva på munstycket och skär av toppen i en 45 graders vinkel. Anpassa öppningen till fogöppningens bredd.

Applicera fogmassan på underlaget i en takt så att du kan kontrollera att vidhäftningen mot underlaget blir bra. Fogmassan ska fylla ut hela fogöppningen och fästa mot fogsidorna. Detta är extra viktigt när fogmassan används på vertikala ytor eller i tak/väggvinkeln. Jämn av omdelbart av fogen med ett lämpligt verktyg så att ytan blir slät (fukta verktyget)– eller använd den metod som du brukar använda. Fukta verktyget för bästa resultat.

MILJÖ & HÄLSA

Fogmassan klarar högt ställda krav på miljö och arbetarskydd och ger låg emissioner till omgivningen. För ytterligare information konsultera alltid gällande säkerhetsdatablad innan produkten används.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskap före applicering	
Materialtyp	1-komponent Akryldispersion
Härdsystem	Avdunstning av vatten
Densitet	1,60 kg/l
Färg	Vit (närmaste färgmatchning S0500-n)
Lagringstemperatur	Till -15°C, ej frostkänslig
Egenskap efter applicering	
Användningstemperatur	+5°C till +40°C
Temperaturresistens	-20°C till +75°C
Skinbildningstid	10 min vid rumstemperatur
Övermålningsbar efter	För bästa resultat efter 24 timmar. Smala fogar (max 5 mm djup) kan målas efter ca 1 timme.
Genomtorr fog	2 dygn vid (5x5 mm) vid +25°C och 60% RF
Hårdhet	40 Shore A
Rörelseupptagande förmåga	±10% av ursprunglig fogbredd
Övermålningsbar	Med vattenbased dispersionsfärg och det flesta övriga färgtyper. 24 timmar torktid garanterar även sprickfri målning på matta färger och färgtyper med låg mängd bindemedel. Rådgör med Bostiks Målningsguide för målningsfogar innan arbete påbörjas.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

