Light Filler+

PRODUKTDATABLAD

Version: 2020-03-24

BESKRIVNING AV PRODUKT

Krympfri och slipbar lättfiller med Bostik SPO-teknologi. För spackling och utjämning av ojämnheter och sprickor i ett steg.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

För inomhus spackling och utjämning av ojämnheter, sprickor och skruvhål i solida material som trä, metall, cement, gips och tegel med max skikttjocklek 40 mm. Målad spackelyta blir slät, fri från sprickor, genomblödningar eller missfärgningar.

ARBETSBESKRIVNING

Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett. Lagning kan ofta ske i ett lag utan efterarbeten (max skikttjocklek 40 mm): applicera massan med lätt tryck och använd en spackelspade. Jämna av med finkornigt sandpapper. Övermålningsbar med de flesta färgtyper. Vattenbaserade färger/dispersionsfärger/ – ofta inom 15-20 minuter. Genomtorr efter 24 timmar (10 mm). Testa övermålningsbarheten med sk snickerigrund för att undvika sprickbildning i täckfärgen. Begränsad rörelseupptagande förmåga – säkerställ att underlaget inte rör sig för att undvika sprickbildning.

MILJÖ & HÄLSA

Fogmassan klarar högt ställda krav på miljö och arbetarskydd och ger låg emissioner till omgivningen. För ytterligare information konsultera alltid gällande säkerhetsdatablad innan produkten används.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, **www.bostik.se**

TEKNISK DATA

Egenskap före applicering	
Materialtyp	1-komponent Akryldispersion
Härdsystem	Avdunstning av vatten
Densitet	0,57 kg/l
Färg	Vit
Lagringstemperatur	Till -15°C, ej frostkänslig
Egenskap efter applicering	
Max skikttjocklek	Max 40 mm i ett lager
Användningstemperatur	+5°C till +30°C
Temperaturresistens	-20°C till +75°C
Skinbildningstid	5 min vid rumstemperatur
Övermålningsbar efter	För bästa resultat efter 24 timmar. Vattenbaserade färger/dispersionsfärger/ – ofta inom 15-20 minuter.
Yttor	Efter 5 minuter vid rumstemperatur
Genomtorr fog	10 mm materialtjocklek per 24 timmar
Slipbar	Ja
Rörelseupptagande förmåga	Begränsad
Övermålningsbar	Med vattenbased dispersionsfärg och det flesta övriga färgtyper. Testa övermålningsbarheten med sk snickerigrund eller andra fäger med matta färger och färgtyper med låg mängd bindemedel. Rådgör med Bostiks Målningsguide för målningsfogar innan arbete påbörjas.

Bostik AB, Strandbadsvägen 22, Box 903, SE-251 09 Helsingborg Tlf: +46 (0)42-19 50 00, Fax: +46 (0)42 19 50 21, **www.bostik.se**

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

Disclaimer: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.