

Nordsjö Vävlim Extra

september 2014



Produktbeskrivning

Vävlim med extra bra klubb och lång monterings tid. Används till de flesta typer av kraftigare material i torra utrymmen, t. ex. textiltapeter, mönstrad glasfiberväv, övermålningsbara tapeter, vinyltapeter och tapeter med non woven-baksida.

Förarbete

Underlaget ska vara jämnt, rent och torrt. Avlägsna löst sittande befintligt väggmaterial. Ytskiktet på vinyltapeter skall avlägsnas. Spackla ut ojämnheter samt bredspackla väl sittande glasfiberväv. Målade ytor tvättas med Original Målartvätt och mattslipas vid behov. Ytsvaga och starkt sugande underlag förlimmas med Professional Binderlack enligt produktens anvisning.

Applicering och uppsättning

Rör om i limmet före användning. Limmet appliceras på tapeten eller direkt på underlaget med pensel eller roller. Pressa fast väv/tapet mot underlaget med hjälp av t.ex. bredspackel så att ev. luftblåsor pressas ut. Se till så att det finns tillräckligt med lim under kanterna. Glasfiberväv monteras omedelbart i vått lim. Monterings tiden är beroende av temperatur och luftfuktighet. Följ anvisningen på tapeten.



Användningsområde: Inomhus
Bindemedel: PVA- och stärkelsesdispersion
Torrhalt: Ca 21%
Åtgång: 3-5m²/liter
Arbetstemperatur: Minimum 18°C Luftfuktighet 30-70%RF
Verktyg: Pensel eller roller
Rengöring av verktyg: Vatten
Applicering: Rullning, strykning
Förvaras: Frostfritt, lägst 10°C
Limborttagning: Vått lim med vatten, torkat lim med T-sprit och vatten. Flytande limrester och tvättvatten får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation
Förpackning: 1 liter, 5 liter och 15 liter
Art.nr: 6023482 (1 liter), 6023483 (5 liter) och 6023481 (15 liter)

