

Schuller Eh klar Sverige  
 BOX 4438  
 203 15 Malmö  
 Tel +46 (0)40 20 00 20  
 Mail: sverige@schuller.eu  
 www.schuller.eu

**Schuller**  
**Eh'klar**

## Prisma Color Markeringspray

Varunummer: 91090, 91091, 91092, 91093, 91094, 91095, 91096



### Beskrivning:

Sprayfärg för professionell och "gör det själv". Markeringspray för att markera inne och ute. Snabbtorkande med god täckkapacitet. Lämplig för metall (rengjorda och fria från rost, ytan bör grundas med Prismacolor Corrosion), trä, keramik, lera och asfalt. Speciellt lämplig för märkning på trä, mur, avlopp, park, sport och lekplatser, räcken, bommar, industrigolv, vägar och räls. OBS: Produkten ha lägre vidhäftning på naturligt gräs.

### Egenskaper:

Hög väderbeständighet, gott skydd mot mekanisk belastning och slitage. Fäster på alla underlag, inklusive fuktiga underlag. Multifunktionell ventil som kan roteras i alla riktningar. Icke-gulnande, blekning. Pigmenten är bly, kadmium och krom-fri. Ofarligt för ozonskiktet, eftersom den är fri från farlig gas. Med självrengörande ventil.

### Teknisk data:

Innehåller:	500 ml
Baseret på:	Akryl
Glans:	Matt.
Övermålningsbar:	Efter 15 - 20 minuter (20 °C och 60 % relativ luftfuktighet).
Härdar:	Efter 24 -36 timmar beroende på färglager (20°C och 60 % relativ luftfuktighet).
Övermålning:	Antingen "vått i vått" (10 min.) eller efter hrdning (>24 timer).
Temperaturbeständig:	Upp till 80 °C
Faraklass:	ADR-klass 2.1 5F. Innehåll: E 520 = 500ml.

### Användning:

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett. Ta bort gammal lack / färg och rost och slipa ytan. Maskera noggrant det som inte ska målas. Applicera ett skikt av Prisma Primer lämplig för ytan. Efter torkning, slipas primer lätt (600 korn). Det är inte rekommenderat att använda en kall sprayfärg. Den bästa appliceringstemperatur är mellan 20 och 25 ° C. Före användning, skaka burken under 2 minuter och spraya av ett prov. Avståndet till den yta som skall behandlas ungefär 18-25 cm. Med det multifunktionella ventilen, är det inte nödvändigt att hålla sprayburk vertikalt under användning. Spraya flera lager i syfte att erhålla ett bra resultat. Skaka burken väl mellan påföringarna. Torktiden varierar beroende på temperatur, fuktighet och tjockleken hos det applicerade färgskiktet. Läs noga igenom instruktionerna på burken och sedan hantera därefter.

### Förvaring och förhållningsregler för säker hantering:

Förvaras i slutna originalförpackning på ett torrt, väl ventilerat och sval plats. Kan lagras i minst 60 månader. Undvik inandning av ångor och aerosoler. Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta genast färg på hud. Använd inte nära eld, gnistor eller varma ytor. Rökning förbjuden. Locket och burken kan återanvändas. Den tomma sprayburken återlämnas i lämplig återvinningstation. Om sprayburken inte är tom, måste den lämnas in på återvinningstation för farligt avfall.