



TAK & PANEL

HERDINS TAK & PANEL

Herdins Tak & Panel är en miljömärkt, vattenburen och droppfri lasyr för obehandlat eller tidigare lackerat barrträ inomhus. Den förebygger och reducerar gulning och kvistblödning. Du behöver inte använda kvistlack före behandling med Tak & Panel.



3 FÖRDELAR MED HERDINS TAK & PANEL

- Miljömärkt
- Droppfri, vattenburen lasyr
- Klar snabbt utan onödigt spill

Innehåll

Vatten, akrylatbindemedel, titandioxid och uv-skydd.

Underlag

Passar obehandlat eller tidigare lackerat trä.

Kulör/nyans

Vit, Extra Vit, Helvit och Grå. För samtliga kulörer är glansgraden matt.

Åtgång

1 liter räcker vid två strykningar till ca 5-8m² på trärent underlag och till ca 12 m² på tidigare lackerat underlag.

Förpackning

1 liter plastburk.
3 liter plasthink.

Torktid

Dammtorr efter ca 2 timmar.
Övermålningsbar efter minst 12 timmar.

Art.nr	Produkt	Förpackning	Täckförmåga
102520	Tak & Panel (VIT)	Plastburk 1L	0% TÄCKFÖRMÅGA / DEKKEVNE 100%
102525	Tak & Panel (VIT)	Plastburk 3L	
102521	Tak & Panel (EXTRA VIT)	Plastburk 1L	0% TÄCKFÖRMÅGA / DEKKEVNE 100%
102526	Tak & Panel (EXTRA VIT)	Plastburk 3L	
102522	Tak & Panel (HELVIT)	Plastburk 1L	0% TÄCKFÖRMÅGA / DEKKEVNE 100%
102527	Tak & Panel (HELVIT)	Plastburk 3L	
102530	Tak & Panel (GRÅ)	Plastburk 1L	
102535	Tak & Panel (GRÅ)	Plastburk 3L	

GÖR SÅ HÄR

Förbehandling

Panelen ska vara torr och väl rengjord innan du börjar. Trärena ytor ska slipas med slippapper 120-150 korn i träets fiberriktning innan de behandlas. Tidigare lackerade ytor ska rengöras med målartvätt eller med ett fettlösande alkaliskt rengöringsmedel. Oavsett vilken målartvätt som används så ska ytan alltid eftertvättas med rent vatten. Om lacken börjat flagna rekommenderar vi slipning. Kontrollera nyans och vidhäftning på en mindre synlig yta innan du börjar.

Applicering

Rör om lasyren ordentligt och låt den vila ett par minuter. Om du har flera förpackningar, så blanda ihop dessa för att utjämna eventuella glans- och nyansskillnader. Applicera lasyren med en mjuk lackpensel. Arbeta systematiskt i träets längdriktning med 2-3 brädor åt gången. Avsluta aldrig mitt på en bräda. Behandla alltid 2 ggr, låt torka 12 timmar mellan strykningarna.

Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra redskap noga. Rengör dem med såpa och vatten.

Hantering & Lagring

Undvik spill-, hud och ögonkontakt. Förvaras frostfritt.

Avfallshantering

Tomma och rengjorda förpackningar lämnas till förpackningsåtervinning. Eventuella produktrester lämnas till miljöstation.

Tänk på att

Du ska inte använda kvistlack före behandling med Tak & Panel.

? KUNDERNAS TRE VANLIGASTE FRÅGOR

Vilka ytor kan jag måla?

Tak & Panel fungerar på de flesta träytor så länge som ett gott underarbete har genomförts, läs våra rekommendationer om hur du förbereder din yta. Bästa resultat erhålls på trärena underlag som slipats. Tänk på att underlaget styr slutresultatet.

Vad måste jag göra med färgen innan jag börjar?

Rör om lasyren ordentligt och låt den vila ett par minuter. Om du har flera burkar, så blanda ihop dessa för att utjämna eventuella glans- och nyansskillnader. Se till att ha de hjälpmedel du behöver för att underlätta ditt arbete.

Kan jag använda Tak- & Panel utomhus?

Tak & Panel är anpassad för inomhusbruk på tak och väggar. Användning utomhus rekommenderas inte då lasyren inte tål väder och vind som en utomhusprodukt. Vill du måla i ett uterum som är skyddat går det bra, tänk dock på att det måste vara rätt temperatur och fuktighet.

För mer info gå in på; www.herdins.se

